

Prestazioni motopompa a: Motorpump performances at:	RPM 1750	Motore: Engine:	Raffreddato ad acqua Water cooling
--	-----------------	--------------------	---------------------------------------

TIPO MOTOPOMPA MOTORPUMP TYPE	CARATTERISTICHE MOTORE - ENGINE FEATURES					MODELLO POMPA PUMP MODEL	TIPO ACCOPPIAMENTO COUPLING TYPE		BOCCHIE POMPA PORTS PUMP		PORTATA DELIVERY L/1'	PREVALENZA HEAD MT	HP ASSORBITI ABSORBED
	MOTORE ENGINE	HP (N)	RPM	N° CILINDRI CYLINDERS	AVVIAMENTO STARTING		GIUNTO JOINT	DIRETTO DIRECT	DNa	DNm			
DC45MSTD20-M100AS	IVECO N45MSTD20	128	2300	4	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-M100AS	●		mm.	mm.	1000	86	48
											1600	84	58
											3000	77	76
											4000	67	92
DC45MSTD20-M12540BCS	IVECO N45MSTD20	128	2300	4	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-M12540BCS	●		mm.	mm.	1400	75	53
											2500	73	68
											4000	68	85
											6666	46	106
DC45MSTD20-M15040CCS	IVECO N45MSTD20	128	2300	4	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-M15040CCS	●		mm.	mm.	2200	66	61
											4500	62	88
											6500	52	101
											8333	34	106
DC45MSTD20-M200320BS	IVECO N45MSTD20	128	2300	4	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-M200320BS	●		mm.	mm.	4166	48	84
											7500	43	106
											11600	33	108
											14000	26	104
DC45MSTD20-P1002DS	IVECO N45MSTD20	128	2300	4	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-P1002DS	●		mm.	mm.	1600	114	65
											1500	106	86
											3250	97	98
											4000	86	109
DC67MSTD23-M12540ACS	IVECO N67MSTD23	163	2300	6	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-M12540ACS	●		mm.	mm.	1400	87	65
											2500	85	76
											4000	81	99
											6666	61	129
DC67MSTD23-P1002AS	IVECO N67MSTD23	163	2300	6	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-P1002AS	●		mm.	mm.	1600	135	79
											2500	126	104
											3250	118	123
											4000	108	136
DC67MSTD23-P1003FS	IVECO N67MSTD23	163	2300	6	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-P1003FS	●		mm.	mm.	1200	156	80
											2250	142	105
											3250	120	127
											4000	109	138
DC67MSTD23-P1502LRS	IVECO N67MSTD23	163	2300	6	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-P1502LRS	●		mm.	mm.	2000	110	80
											3000	107	100
											4000	100	120
											5000	78	134
DC60ENT-M15040ACS	IVECO N60ENT	230	2300	6	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-M15040ACS	●		mm.	mm.	2200	86	85
											5000	82	125
											7000	74	147
											9500	55	162
DC60ENT-M200360BS	IVECO N60ENT	230	2300	6	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-M200360BS	●		mm.	mm.	4166	62	108
											9100	58	147
											11600	52	168
											14000	45	174
DC60ENT-P1003AS	IVECO N60ENT	230	2300	6	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-P1003AS	●		mm.	mm.	1200	187	98
											2250	176	132
											3000	167	156
											4000	148	188
DC60ENT-P1502GRS	IVECO N60ENT	230	2300	6	ELETTRICO 12 V. ELECTRIC 12 V.	CS-P1502GRS	●		mm.	mm.	2000	133	104
											3000	130	128
											4000	124	153
											5000	110	174