

## MARANI OPCIÓS FELSZERELÉSEK



### Víztelenítő szelep

Membránszelep a szivattyúállomások automatikus lekapcsolására (megfelelő nyomáskapcsoló szükséges hozzá).

### Automata vízlezárás

Hidraulikus vagy elektromos munkahenger működtetéssel, így a gép belépő oldalán fokozatos a vízlezárás.

### Leürítő kompresszor

Rotációs kompresszor, amely az öntözőberendezéseket 2-4 perc alatt vízteleníti, így csökkenthető a nagyméretű berendezések önsúlya.

### Hidraulikus dobforgatás és talpalás

Az eszköz a traktorról vagy a független hidraulika rendszerből is működtethető, így könnyebbé válik a dob elforgatása és a vonórúd magasságállítás, valamint a talpalás.

### Off-szet öntözőkocsi

A koci 5 kerek kivételben kapható, a tömlőt a keréknyomban vezeti.

### Hidraulikus tömlőfelcsévézés

Hidraulikus motor, mellyel a tömlő a dobra könnyen felcsévézhető, és a gép valamennyi hidraulikus egysége működtethető, turbinával és anélkül - pl. higrágya öntözéshez.

### Második szórófej

Az esztető koci kiemelő egységére szerelve, tömegáram szabályozó szeleppel.



## MARANI - GIAMPI KONZOLOK

### MARANI HUZALKONZOLOK

Típus	Fesztáv (m)	Munka-szélesség(m)	Vízigény (l/perc)	Nyomás igény (bar)
<b>13/19</b>	13	19	185-580	1-3
<b>26/32</b>	26	32	302-976	1-3
<b>38/44</b>	38	44	392-1298	1-3
<b>42/48</b>	42	48	446-1488	1-3
<b>44/50</b>	44	50	464-1552	1-3

### GIAMPI RÁCSKONZOLOK

Típus	Fesztáv (m)	Munka-szélesség(m)	Vízigény (l/perc)	Nyomás igény (bar)
<b>FVT 19/26</b>	19	26	138-705	1,5-3
<b>FVT 25/32</b>	25	32	178-907	1,5-3
<b>FVT 32/40</b>	32	40	217-1108	1,5-3
<b>FVT 34/42</b>	34	42	231-1176	1,5-3
<b>FVT 36/44</b>	36	44	244-1243	1,5-3
<b>FVT 38/46</b>	38	46	257-1310	1,5-3
<b>FVT 40/48</b>	40	48	271-1377	1,5-3
<b>FVT 42/50</b>	42	50	283-1444	1,5-3
<b>FVT 44/52</b>	44	52	297-1512	1,5-3
<b>FVT 46/54</b>	46	54	310-1579	1,5-3
<b>FVT 48/56</b>	48	56	323-1646	1,5-3
<b>GV 20/28</b>	20	28-60	310-1579	1,5-3
<b>GV 40/48</b>	40	48-80	32 -1646	1,5-3

## MARANI ÖNTÖZŐ SZÁMÍTÓGÉP

### MARANI 26 - programozható funkciók:

- esztető koci behúzási sebessége mt/h és ft/h szerint
- késleltetett tömlőfelcsévézés az esztetés elején, előöntözés
- víztelenítő szelep és automata vízlezárás késleltetése

### MARANI 36 - programozható funkciók:

- esztető koci behúzási sebessége mt/h és ft/h szerint
- üzemiidő-programozás a teljes tömlőfelcsévézéshez
- vízadag-programozás mm-ben (csak elektronikus átfolyásmérővel rendelkező gépeknél)
- késleltetett tömlőfelcsévézés az esztetés elején, előöntözés
- víztelenítő szelep és automata vízlezárás késleltetése
- legfeljebb négy esztetési zóna programozás, akár különböző felcsévézési sebességgel ugyanazon az öntözési sávon



A számítógép GSM modemhez csatlakoztatható, így az adatok és a riasztások átvihetők más rendszerbe. A modem nyomáshiány, nem megfelelő tömlőfelcsévézési sebesség és munka befejezése esetén jelez. A modem SMS üzenetet küld, így a kezelő mobiltelefonon is ellenőrizheti a gép működését.

## SIME SZÓRÓFEJEK ÉS VÍZÁGYÚK

Típus	Vízigény (l/perc)	Öntözött átmérő (m)	Típus	Vízigény (l/perc)	Öntözött átmérő (m)
<b>JUNIOR</b>	9-15	20-27	<b>LUXOR</b>	130-594	38-82
<b>KOALA</b>	14-35	19-33	<b>RIVER</b>	88-496	37-74
<b>ZENITH</b>	12-57	22-33	<b>SKIPPER</b>	159-617	44-82
<b>JUMBO</b>	20-60	24-34	<b>MARINER</b>	800-2162	84-134
<b>FUNNY</b>	20-100	25-39	<b>GEMINI</b>	1602-3233	112-156
<b>SPRING</b>	39-132	25-41	<b>SYNKRO</b>	150-741	46-96
<b>IBIS</b>	40-161	26-46	<b>ROYAL</b>	150-741	46-96
<b>K1</b>	49-179	31-47	<b>WING</b>	127-952	44-104
<b>JOLLY</b>	62-311	33-58	<b>KONKORD</b>	432-1381	70-112
<b>AMBO</b>	86-414	32-58	<b>RANGER</b>	509-1913	66-128
<b>HIDRA</b>	152-533	40-72	<b>REFLEX</b>	732-2295	84-138
<b>DUPLEX</b>	159-657	40-86	<b>EXPLORER</b>	974-2834	96-156
<b>SENIOR</b>	130-594	38-82	<b>MASTER</b>	1127-4566	108-190