

traktorhajtású szivattyúk

Típus	Q (l/perc)	H (m)	Szívóág	Nyomóág	Kardán- fordulat	Erőigény
MEC - D 2/40 - A	200	103	DN 50	DN 40	540 f/perc	30 LE
	400	100				
	700	87				
MEC - D 2/50 - B	500	95	DN 65	DN 50	540 f/perc	40 LE
	800	89				
	1100	77				
MEC - D 1/65 - A	800	65	DN 80	DN 65	540 f/perc	40 LE
	1200	62				
	1600	57				
MEC - D 3/65 - B	800	112	DN 80	DN 65	540 f/perc	74 LE
	1200	108				
	1600	101				
MEC - D 04/80 - C	1200	117	DN 100	DN 80	540 f/perc	100 LE
	1800	112				
	2400	105				
MEC - DMR 80 - 3/2 - D	1000	127	DN 100	DN 80	510 f/perc	120 LE
	2000	116				
	3000	90				
MEC - D 03/101 - A	2000	96	DN 125	DN 100	532 f/perc	140 LE
	3000	92				
	4000	86				
MEC - D 01/125 - A	2400	25,5	DN 150	DN 125	540 f/perc	35 LE
	3500	22,5				
	5500	13,5				
BHD200 - A	4000	17,5	DN 200	DN 200	500 f/perc	45 LE
	6000	16,5				
	8500	12				



50-es öntözőgéphez

Caprari MEC-D2/40

szívószerelvény DN50/D50/5 - 50mm átmérőjű 5m-es gyorskapcsolású felxibilis szívószerelvény szűrőkosaras lábszeleppel

nyomószerelvény DN40/H/2"STR - 2"-os nyomóági ív (90°-os) tolózárrel, nyomásmérő órával, 3/4-es golyóscsapos leágazással, 2"-os tűzoltó kapocccsal

szivattyúállvány - festett

szivattyúállvány - horganyzott

légtelenítőszivattyú

63-as/75-ös öntözőgéphez

Caprari MEC-D2/50

szívószerelvény DN65/D75/5 - 75mm átmérőjű 5m-es gyorskapcsolású felxibilis szívószerelvény szűrőkosaras lábszeleppel

nyomószerelvény DN50/H/2,5"STR - 2,5"-os nyomóági ív (90°-os) tolózárrel, nyomásmérő órával, 3/4-es golyóscsapos leágazással, 2,5"-os tűzoltó kapocccsal

Caprari MEC-D2/40

szívószerelvény DN80/D90/5 - 90mm átmérőjű 5m-es gyorskapcsolású felxibilis szívószerelvény szűrőkosaras lábszeleppel

nyomószerelvény DN65/H/2,5"STR - 2,5"-os nyomóági ív (90°-os) tolózárrel, nyomásmérő órával, 3/4-es golyóscsapos leágazással, 2,5"-os tűzoltó kapocccsal

szivattyúállvány - festett

szivattyúállvány - horganyzott

légtelenítőszivattyú

90-es öntözőgéphez

Caprari MEC-D3/65

szívószerelvény DN80/D90/5 - 90 mm átmérőjű 5 m-es gyorskapcsolású flexibilis szívószerelvény szűrőkosaras lábszeleppel

nyomószerelvény DN65/H/2,5"STR - 2,5"-os nyomóági ív (90°-os) tolózárrel, nyomásmérő órával, 3/4-es golyóscsapos leágazással, 2,5"-os tűzoltó kapocccsal

szivattyúállvány - festett

szivattyúállvány - horganyzott

légtelenítőszivattyú