

SANGOI COR-TEN® SZŐLŐOSZLOP EXKLUZÍV TECHNOLOGIA A SZŐLŐBE

MI IS AZ A CORTEN ACÉL?

A corten acél időjárásálló, nemesített rozsdafelületet képező acélötvözet. A corten szóösszetétel első tagja, a COR (CORrosion resistance) a korrózióállóságra, míg a második tag, a TEN (TENSile strength) a szakítószilárdságra utal. A COR-TEN® egy amerikai találmány, időjárásálló acélnek is nevezik. Eredetileg ott alkalmazták, ahol nagy szerkezeti szilárdságra van szükség, és ahol nehéz a felületek karbantartása. Ilyenek lehetnek akár a hidak, tartályok, vagy haszongépjármű alvázak. Egyedi kinézetű patinarétege miatt hamar a modern építészet közkedvelt anyagává vált. Ez az acél bizonyítottan jóval nagyobb ellenállást tanúsít a légköri korrózióval szemben, mint bármelyik másik acél. Ellenáll az esőnek, a hónak, a jégnek, a ködnek és más meteorológiai viszonyoknak. A védőoxid bevonat eltömíti a felületi pórusokat és ezáltal gátolja a rozsdá mélyebbre jutását, vagyis nincs további rozsdásodás.

ROZSDÁS FÉMET A SZŐLŐBE!

Így született meg a SANGOI COR-TEN® acél szőlőoszlop melynek felületén az eső, pára (légköri nedvesség) hatására egy „nemes rozsdá”, vagyis egy külső finom patina védőréteg alakul ki, mely megvédi az anyagot a további korróziótól. Ez a fedőréteg, mely a felület védelmét biztosítja, az időjárás hatására újra meg újra felépül és megújul. A felszíni patinaréteg sűrűbb szerkezetű és az alapfémhez sokkal jobban tapad, mint a hagyományos rozsdá. Nem hatol be a fém belsejébe, hanem néhány mikronos mélységben védőréteget képez, ami az acél belsejébe hatoló korróziót megakadályozza.

A COR-TEN® ACÉL, AMI ÖNMAGÁT VÉDI A ROZSDÁTÓL

A rozsdaréteg kellemes barna színe természetességet áraszt és kifejezetten jól mutat a zöld növények körében. A corten acél napjaink egyre népszerűbb szőlőtámrendszer anyaga, mely a felületén kialakuló rozsdarétegnek köszönheti különleges megjelenését, és közkedveltségét. A színek és textúrák finom keveredése igazán egyedivé teszi a corten felület megjelenését, az anyagot “élővé” varázsolja. A patinaréteg kialakulásához néhány hónapra is szükség lehet mire a felület teljesen homogénné válik.

szőlészet-borászat



szántóföld



vízgazdálkodás



Fém szőlő-gyümölcs támrendszerek

Minden ami a telepítéshez szükséges

SANGOI szőlészeti soroszlopok:

1., SANGOI PRO V55 / profil: 55x35 mm / szalaghorganyzott - cink 275g cink/m² és tűzihorganyzott változatban is kapható / hossz: 2500mm / falvastagság: 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm

2., SANGOI PRO V65 / profil: 65x40 mm / szalaghorganyzott - cink 275g cink/m² és tűzihorganyzott változatban is kapható / hossz: 2500mm / falvastagság: 1,5mm, 1,8mm, 2,0mm

Sangoi szőlészeti végoszlopok:

3., SANGOI PRO T60 / profil: 60x50 mm / szalaghorganyzott - cink 275g cink/m² és tűzihorganyzott változatban is kapható / hossz: 2500mm / falvastagság: 2,0mm, 2,2mm, 2,5mm

**Ajánlatkérésével forduljon hozzánk bizalommal,
készséggel állunk rendelkezésére!**



AGROAZIS



ÉSZAK-NYUGAT MAGYARORSZÁG

Gazdig Gergő

Szőlészeti-borászati termékfelelős

+36 30 255 0604

gergo.gazdig@agroazis.hu