


Alapfelszereltség:

hidraulikus kocsiemelés kézi működtetésű szivattyúval	olajfürdős lassítómű 3 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
forgószámolyos dob	balesetvédelmi burkolatok
turbinás hajtás	flexibilis csatlakozótömlő
söntágas sebesség-finombeállítás	mechanikus teleszkópos rögzítőtálpak
nyomásmérő óra	kétoldali vízbetáp
állítható nyomtávú kétkerekű öntözőkocsi	automata leállás a kocsi beérkezésekor
szektoros vízágyú fúvókakészlettel	kézi és traktoros csévélési lehetőség
2 kerekes kivitel	végtelenorsós tömlővezetés
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	TLT hajtás
tűzihorganyzott alváz	behúzási sebességmérő
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	sebességmérő óra

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
75	400	174-586	3-12	40-90	ROYAL

NETTÓ LISTAÁR:
~~5 609 210 Ft~~
AKCIÓS NETTÓ ÁR:
5 048 289 Ft

Az akció kizárólag a raktáron lévő gépeinkre, a készlet erejéig vagy június 25-ig érvényes!