


Alapfelszereltség:

kézi és traktoros csévéelési lehetőség	tűzihorganyzott alváz
automata leállítás a kocsí beérkezésekor	turbinás hajtás
kézi és traktoros csévéelési lehetőség	forgószámolyos dob
végtelenorsós tömlővezetés	olajfürdős lassítómű
nyomásmérő óra	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
TLT hajtás	1 db irányítható első kerék, 2 db hátsó kerék
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	söntágas sebesség-finombeállítás
balesetvédelmi burkolatok	flexibilis csatlakozótömlő

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
50	170	88-277	3-9	29-58	HIDRA

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

kézi és traktoros csévéelési lehetőség	turbinás hajtás
automata leállítás a kocsi beérkezésekor	forgózsámolyos dob
kézi és traktoros csévéelési lehetőség	olajfürdős lassítómű
végtelenorsós tömlővezetés	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
nyomásmérő óra	2 kerekes kivitel
TLT hajtás	söntágas sebesség-finombeállítás
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	flexibilis csatlakozótömlő
tűzihorganyzott alváz	balesetvédelmi burkolatok

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
50	230	88-277	3-11	29-58	HIDRA

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

kézi és traktoros csévéelési lehetőség	turbinás hajtás
automata leállítás a kocsi beérkezésekor	forgószármolyos dob
kézi és traktoros csévéelési lehetőség	olajfürdős lassítómű
végtelenorsós tömlővezetés	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
nyomásmérő óra	2 kerekés kivitel
TLT hajtás	söntágas sebesség-finombeállítás
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	flexibilis csatlakozótömlő
tűzihorganyzott alváz	balesetvédelmi burkolatok

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
50	230	88-277	3-11	29-58	HIDRA

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

kézi és traktoros csévéelési lehetőség	tűzihorganyzott alváz
automata leállás a kocsi beérkezésekor	turbinás hajtás
mechanikus teleszkópos rögzítőtalpak	forgózsámolyos dob
mechanikus kocsikiemelés	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
kétoldali vízbetáp	olajfürdős lassítómű 3 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
végtelenorsós tömlővezetés	
nyomásmérő óra	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
behúzási sebességmérő	2 kerekes kivitel
sebességmérő óra	söntágas sebesség-finombeállítás
TLT hajtás	flexibilis csatlakozótömlő
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	balesetvédelmi burkolatok

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
63	300	127-560	3-14	38-88	HIDRA

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

kézi és traktoros csévéelési lehetőség	tűzihorganyzott alváz
automata leállás a kocsi beérkezésekor	turbinás hajtás
mechanikus teleszkópos rögzítőtalpak	forgózsámolyos dob
mechanikus kocsikiemelés	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
kétoldali vízbetáp	olajfürdős lassítómű 3 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
végtelenorsós tömlővezetés	
nyomásmérő óra	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
behúzási sebességmérő	2 kerekes kivitel
sebességmérő óra	söntágas sebesség-finombeállítás
TLT hajtás	flexibilis csatlakozótömlő
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	balesetvédelmi burkolatok

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
63	300	127-560	3-14	38-88	HIDRA

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

kézi és traktoros csévéelési lehetőség	tűzihorganyzott alváz
automata leállás a kocsi beérkezésekor	turbinás hajtás
mechanikus teleszkópos rögzítőtalpak	forgózsámolyos dob
mechanikus kocsikiemelés	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
kétoldali vízbetáp	olajfürdős lassítómű 3 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
végtelenorsós tömlővezetés	
nyomásmérő óra	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
behúzási sebességmérő	2 kerekes kivitel
sebességmérő óra	söntágas sebesség-finombeállítás
TLT hajtás	flexibilis csatlakozótömlő
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	balesetvédelmi burkolatok

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
63	300	127-560	3-14	38-88	HIDRA

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

hidraulikus kocsikiemelés kézi működtetésű szivattyúval	szektoros vízágú fúvókakészlettel
	2 kerekes kivitel
tűzihorganyzott alváz	balesetvédelmi burkolatok
forgózsámolyos dob	flexibilis csatlakozótömlő
turbinás hajtás	hidraulikus rögzítőtalpak
olajfürdős lassítómű 6 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	hidraulikus kocsikiemelés
	kétoldali vízbetáp
söntágas sebesség-finombeállítás	automata leállás a kocsi beérkezésekor
nyomásmérő óra	kézi és traktoros csévélési lehetőség
sebességmérő óra	végtelenorsós tömlővezetés
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	TLT hajtás
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	behúzási sebességmérő

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágú típusa
90	400	432-946	4-12	56-102	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

hidraulikus kocsiemelés kézi működtetésű szivattyúval	speciális húzásbiztos polietilén tömlő
	2 kerekes kivitel
manuális, láncos dobforgatás	balesetvédelmi burkolatok
tűzihorganyzott alváz	flexibilis csatlakozótömlő
forgózsámolyos dob	hidraulikus rögzítőtalpak
turbinás hajtás	hidraulikus kocsiemelés
olajfürdőss lassítómű 6 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	kétoldali vízbetáp
	automata leállás a kocsi beérkezésekor
söntágas sebesség-finombeállítás	kézi és traktoros csévélési lehetőség
nyomásmérő óra, sebességmérő óra	végtelenorsós tömlővezetés
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	TLT hajtás
szektoros vízágú fúvókakészlettel	behúzási sebességmérő

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágú típusa
90	400	432-946	4-12	56-102	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

hidraulikus rögzítőtálpak	speciális húzásbiztos polietilén tömlő
hidraulikus kocsiemelés	2 kerekes kivitel
tűzihorganyzott alváz	balesetvédelmi burkolatok
forgózsámolyos dob	flexibilis csatlakozótömlő
turbinás hajtás	kétoldali vízbetáp
olajfürdős lassítómű 6 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	automata leállás a kocsi beérkezésekor kézi és traktoros csévélési lehetőség
söntágas sebesség-finombeállítás	végtelenorsós tömlővezetés
nyomásmérő óra	TLT hajtás
sebességmérő óra	behúzási sebességmérő
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
szektoros vízágyú fúvókakészlettel	vízbetáp szűrő

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
90	400	432-946	4-12	56-102	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

hidraulikus kocsiemelés hátsó letalpalással	sebességmérő óra
hidraulikus dobforgatás	speciális húzásbiztos polietilén tömlő
hidraulikus vonószem-magasságállítós	2 kerekes kivitel
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modulal	szélesített kerekek az alvázon (400/60-15.5)
	balesetvédelmi burkolatok
elzárószelep (MA-RAIN 56 vezérléssel)	flexibilis csatlakozótömlő
betáp szűrő	kétoldali vízbetáp
tűzihorganyzott alváz	automata leállítás a kocsi beérkezésekor
forgózsámolyos dob	kézi és traktoros csévézési lehetőség
turbinás hajtás	végtelenorsós tömlővezetés
olajfürdős lassítómű 6 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	TLT hajtás
	behúzási sebességmérő
söntágas sebesség-finombeállítás	szektoros vízágú fúvókakészlettel
nyomásmérő óra	állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágú típusa
90	400	432-946	4-12	56-102	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!



Alapfelszereltség:	Alapfelszereltség:
hidraulikus kocsikiemelés hátsó letalpalással	szélesített kerék (400/60-15.5)
hidraulikus dobforgatás	2 kerekes kivitel
hidraulikus vonószem-magasságállítás	olajfürdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modullal	flexibilis csatlakozótömlő
betáp elzárószелеp (MA-RAIN 56 vezérléssel)	hidraulikus rögzítőtalpak
betáp szűrő	kétoldali vízbetáp
tűzihorganyzott alváz	automata leállítás a kocsi beérkezésekor
forgószámolyos dob	kézi és traktoros csévélési lehetőség
turbinás hajtás	végtelenorsós tömlővezetés
söntágas sebesség-finombeállítás	TLT hajtás
nyomásmérő óra	behúzási sebességmérő
sebességmérő óra	balesetvédelmi burkolatok
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	szektoros vízágú fúvókakészlettel

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágú típusa
110	450	522-1501	4-12	59-114	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!



Alapfelszereltség:		Alapfelszereltség:	
hidraulikus kocsiemelés hátsó letalpalással		szélesített kerék (400/60-15.5)	
hidraulikus dobforgatás		2 kerekes kivitel	
hidraulikus vonószem-magasságállítás		olajfürdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modulal			
		flexibilis csatlakozótömlő	
betáp elzárószелеp (MA-RAIN 56 vezérléssel)		hidraulikus rögzítőtalpak	
betáp szűrő		kétoldali vízbetáp	
tűzihorganyzott alváz		automata leállás a kocsi beérkezésekor	
forgószámolyos dob		kézi és traktoros csévézési lehetőség	
turbínás hajtás		végtelenorsós tömlővezetés	
söntágas sebesség-finombeállítás		TLT hajtás	
nyomásmérő óra		behúzási sebességmérő	
sebességmérő óra		balesetvédelmi burkolatok	
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi		szektoros vízágyú fúvókakészlettel	

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízagyú típusa
110	450	522-1501	4-12	59-114	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
 pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!



Alapfelszereltség:	
hidraulikus kocsikiemelés hátsó letalpalással	szélesített kerék (400/60-15.5)
hidraulikus dobforgatás	2 kerekes kivitel
hidraulikus vonószem-magasságállítás	olajfürdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modullal	flexibilis csatlakozótömlő
betáp elzárószелеp (MA-RAIN 56 vezérléssel)	hidraulikus rögzítőtalpak
betáp szűrő	kétoldali vízbetáp
tűzihorganyzott alváz	automata leállítás a kocsi beérkezésekor
forgószámolyos dob	kézi és traktoros csévélési lehetőség
turbinás hajtás	végtelenorsós tömlővezetés
söntágas sebesség-finombeállítás	TLT hajtás
nyomásmérő óra	behúzási sebességmérő
sebességmérő óra	balesetvédelmi burkolatok
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	szektoros vízágyú fúvókakészlettel

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
110	450	522-1501	4-12	59-114	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!



Alapfelszereltség:	Alapfelszereltség:
hidraulikus kocsiemelés hátsó letalpalással	olajfürdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
hidraulikus dobforgatás	
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modullal	flexibilis csatlakozótömlő
tűzihorganyzott alváz	hidraulikus rögzítőtalpak
forgózsámolyos dob	kétoldali vízbetáp
turbinás hajtás	automata leállás a kocsi beérkezésekor
söntágas sebesség-finombeállítás	kézi és traktoros csévélési lehetőség
nyomásmérő és sebességmérő óra	végtelenorsós tömlővezetés
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	TLT hajtás
szélesített kerék (400/60-15.5)	behúzási sebességmérő
2 kerekes kivitel	balesetvédelmi burkolatok
	szektoros vízágú fúvókakészlettel

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágú típusa
110	450	522-1501	4-12	59-114	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!



GT060B 110/450 hígtrágyás kivitel



Alapfelszereltség:		Alapfelszereltség:	
hidraulikus kocsikiemelés hátsó letalpalással		olajfürdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	
hidraulikus dobforgatás			
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modullal		flexibilis csatlakozótömlő	
		hidraulikus rögzítőtalpak	
tűzihorganyzott alváz		kétoldali vízbetáp	
forgózsámolyos dob		automata leállítás a kocsi beérkezésekor	
turbinás hajtás		kézi és traktoros csévélési lehetőség	
söntágas sebesség-finombeállítás		végtelenorsós tömlővezetés	
nyomásmérő és sebességmérő óra		TLT hajtás	
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi		behúzási sebességmérő	
szélesített kerék (400/60-15.5)		balesetvédelmi burkolatok	
2 kerekes kivitel		szektoros vízágyú fúvókakészlettel	

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
110	450	522-1501	4-12	59-114	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!



Alapfelszereltség:	
hidraulikus kocsiemelés hátsó letalpalással	állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi
hidraulikus dobforgatás	szélesített kerék (400/60-15.5)
hidraulikus vonószem-magasságállítás	2 kerekessel kivitelt
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modulal	szektoros vízágú fúvókakészlettel
	balesetvédelmi burkolatok
betáp elzárószelep (MA-RAIN 56 vezérléssel)	flexibilis csatlakozótömlő
betáp szűrő	hidraulikus rögzítőtalpak
tűzihorganyzott alváz	kétoldali vízbetáp
forgószámolyos dob	automata leállítás a kocsi beérkezésekor
turbinás hajtás	kézi és traktoros csévézési lehetőség
olajfürdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	végtelenorsós tömlővezetés
	TLT hajtás
söntágas sebesség-finombeállítás	behúzási sebességmérő
nyomásmérő óra, sebességmérő óra	speciális húzásbiztos polietilén tömlő

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágú típusa
125	500	848-1774	4-12	70-128	EXPLORER

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!