


Alapfelszereltség:

kézi és traktoros csévéelési lehetőség	tűzihorganyzott alváz
automata leállás a kocsi beérkezésekor	turbinás hajtás
mechanikus teleszkópos rögzítőtalpak	forgózsámolyos dob
mechanikus kocsikiemelés	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
kétoldali vízbetáp	olajfürdős lassítómű 3 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
végtelenorsós tömlővezetés	
nyomásmérő óra	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
behúzási sebességmérő	2 kerekes kivitel
sebességmérő óra	söntágas sebesség-finombeállítás
TLT hajtás	flexibilis csatlakozótömlő
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	balesetvédelmi burkolatok

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
63	300	127-560	3-14	38-88	HIDRA

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

kézi és traktoros csévéelési lehetőség	tűzihorganyzott alváz
automata leállás a kocsi beérkezésekor	turbinás hajtás
mechanikus teleszkópos rögzítőtalpak	forgózsámolyos dob
mechanikus kocsikiemelés	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
kétoldali vízbetáp	olajfürdős lassítómű 3 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
végtelenorsós tömlővezetés	
nyomásmérő óra	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
behúzási sebességmérő	2 kerekes kivitel
sebességmérő óra	söntágas sebesség-finombeállítás
TLT hajtás	flexibilis csatlakozótömlő
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	balesetvédelmi burkolatok

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
63	300	127-560	3-14	38-88	HIDRA

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

kézi és traktoros csévéelési lehetőség	tűzihorganyzott alváz
automata leállás a kocsi beérkezésekor	turbinás hajtás
mechanikus teleszkópos rögzítőtalpak	forgózsámolyos dob
mechanikus kocsikiemelés	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
kétoldali vízbetáp	olajfürdős lassítómű 3 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
végtelenorsós tömlővezetés	
nyomásmérő óra	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
behúzási sebességmérő	2 kerekes kivitel
sebességmérő óra	söntágas sebesség-finombeállítás
TLT hajtás	flexibilis csatlakozótömlő
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	balesetvédelmi burkolatok

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
63	300	127-560	3-14	38-88	HIDRA

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!