


Alapfelszereltség:

hidraulikus kocsikiemelés kézi működtetésű szivattyúval	szektoros vízagyú fúvókakészlettel
	2 kerekes kivitel
tűzihorganyzott alváz	balesetvédelmi burkolatok
forgózsámolyos dob	flexibilis csatlakozótömlő
turbinás hajtás	hidraulikus rögzítőtalpak
olajfürdős lassítómű 6 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	hidraulikus kocsikiemelés
	kétoldali vízbetáp
söntágas sebesség-finombeállítás	automata leállás a kocsi beérkezésekor
nyomásmérő óra	kézi és traktoros csévélési lehetőség
sebességmérő óra	végtelenorsós tömlővezetés
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	TLT hajtás
speciális húzásbiztos polietilén tömlő	behúzási sebességmérő

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízagyú típusa
90	400	432-946	4-12	56-102	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

hidraulikus kocsiemelés kézi működtetésű szivattyúval	speciális húzásbiztos polietilén tömlő
	2 kerekes kivitel
manuális, láncos dobforgatás	balesetvédelmi burkolatok
tűzihorganyzott alváz	flexibilis csatlakozótömlő
forgózsámolyos dob	hidraulikus rögzítőtalpak
turbinás hajtás	hidraulikus kocsiemelés
olajfürdőss lassítómű 6 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	kétoldali vízbetáp
	automata leállás a kocsi beérkezésekor
söntágas sebesség-finombeállítás	kézi és traktoros csévélési lehetőség
nyomásmérő óra, sebességmérő óra	végtelenorsós tömlővezetés
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	TLT hajtás
szektoros vízágú fúvókakészlettel	behúzási sebességmérő

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágú típusa
90	400	432-946	4-12	56-102	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

hidraulikus rögzítőtálpak	speciális húzásbiztos polietilén tömlő
hidraulikus kocsiemelés	2 kerekes kivitel
tűzihorganyzott alváz	balesetvédelmi burkolatok
forgózsámolyos dob	flexibilis csatlakozótömlő
turbinás hajtás	kétoldali vízbetáp
olajfürdős lassítómű 6 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	automata leállás a kocsi beérkezésekor kézi és traktoros csévélési lehetőség
söntágas sebesség-finombeállítás	végtelenorsós tömlővezetés
nyomásmérő óra	TLT hajtás
sebességmérő óra	behúzási sebességmérő
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
szektoros vízágyú fúvókakészlettel	vízbetáp szűrő

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
90	400	432-946	4-12	56-102	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!


Alapfelszereltség:

hidraulikus kocsiemelés hátsó letalpalással	sebességmérő óra
hidraulikus dobforgatás	speciális húzásbiztos polietilén tömlő
hidraulikus vonószem-magasságállítás	2 kerekes kivitel
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modulal	szélesített kerekek az alvázon (400/60-15.5)
	balesetvédelmi burkolatok
elzárószelep (MA-RAIN 56 vezérléssel)	flexibilis csatlakozótömlő
betáp szűrő	kétoldali vízbetáp
tűzihorganyzott alváz	automata leállítás a kocsi beérkezésekor
forgózsámolyos dob	kézi és traktoros csévélési lehetőség
turbinás hajtás	végtelenorsós tömlővezetés
olajfürdős lassítómű 6 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	TLT hajtás
	behúzási sebességmérő
söntágas sebesség-finombeállítás	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
nyomásmérő óra	állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
90	400	432-946	4-12	56-102	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!