



Alapfelszereltség:	Alapfelszereltség:
hidraulikus kocsiemelés hátsó letalpalással	szélesített kerék (400/60-15.5)
hidraulikus dobforgatás	2 kerekes kivitel
hidraulikus vonószem-magasságállítás	olajfürdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modullal	flexibilis csatlakozótömlő
betáp elzárószелеp (MA-RAIN 56 vezérléssel)	hidraulikus rögzítőtalpak
betáp szűrő	kétoldali vízbetáp
tűzihorganyzott alváz	automata leállítás a kocsi beérkezésekor
forgószámolyos dob	kézi és traktoros csévélési lehetőség
turbinás hajtás	végtelekorsós tömlővezetés
söntágas sebesség-finombeállítás	TLT hajtás
nyomásmérő óra	behúzási sebességmérő
sebességmérő óra	balesetvédelmi burkolatok
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	szektoros vízágú fúvókakészlettel

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágú típusa
110	450	522-1501	4-12	59-114	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!



Alapfelszereltség:		Alapfelszereltség:	
hidraulikus kocsiemelés hátsó letalpalással		szélesített kerék (400/60-15.5)	
hidraulikus dobforgatás		2 kerekes kivitel	
hidraulikus vonószem-magasságállítás		olajfürdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modulal			
		flexibilis csatlakozótömlő	
betáp elzárószелеp (MA-RAIN 56 vezérléssel)		hidraulikus rögzítőtalpak	
betáp szűrő		kétoldali vízbetáp	
tűzihorganyzott alváz		automata leállás a kocsi beérkezésekor	
forgószámolyos dob		kézi és traktoros csévézési lehetőség	
turbínás hajtás		végtelenorsós tömlővezetés	
söntágas sebesség-finombeállítás		TLT hajtás	
nyomásmérő óra		behúzási sebességmérő	
sebességmérő óra		balesetvédelmi burkolatok	
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi		szektoros vízágyú fúvókakészlettel	

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízagyú típusa
110	450	522-1501	4-12	59-114	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!



Alapfelszereltség:	
hidraulikus kocsikiemelés hátsó letalpalással	szélesített kerék (400/60-15.5)
hidraulikus dobforgatás	2 kerekes kivitel
hidraulikus vonószem-magasságállítás	olajfürdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modullal	flexibilis csatlakozótömlő
betáp elzárószelep (MA-RAIN 56 vezérléssel)	hidraulikus rögzítőtalpak
betáp szűrő	kétoldali vízbetáp
tűzihorganyzott alváz	automata leállás a kocsi beérkezésekor
forgószámolyos dob	kézi és traktoros csévélési lehetőség
turbinás hajtás	végtelenorsós tömlővezetés
söntágas sebesség-finombeállítás	TLT hajtás
nyomásmérő óra	behúzási sebességmérő
sebességmérő óra	balesetvédelmi burkolatok
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	szektoros vízágú fúvókakészlettel

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágú típusa
110	450	522-1501	4-12	59-114	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!



Alapfelszereltség:	Alapfelszereltség:
hidraulikus kocsiemelés hátsó letalpalással	olajfürdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel
hidraulikus dobforgatás	
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modullal	flexibilis csatlakozótömlő
tűzihorganyzott alváz	hidraulikus rögzítőtalpak
forgózsámolyos dob	kétoldali vízbetáp
turbinás hajtás	automata leállás a kocsi beérkezésekor
söntágas sebesség-finombeállítás	kézi és traktoros csévélési lehetőség
nyomásmérő és sebességmérő óra	végtelenorsós tömlővezetés
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi	TLT hajtás
szélesített kerék (400/60-15.5)	behúzási sebességmérő
2 kerekes kivitel	balesetvédelmi burkolatok
	szektoros vízágú fúvókakészlettel

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágú típusa
110	450	522-1501	4-12	59-114	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!



GT060B 110/450 hígtrágyás kivitel



Alapfelszereltség:		Alapfelszereltség:	
hidraulikus kocsikiemelés hátsó letalpalással		olajfürdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	
hidraulikus dobforgatás			
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modullal		flexibilis csatlakozótömlő	
tűzihorganyzott alváz		hidraulikus rögzítőtalpak	
forgózsámolyos dob		kétoldali vízbetáp	
turbinás hajtás		automata leállítás a kocsi beérkezésekor	
söntágas sebesség-finombeállítás		kézi és traktoros csévélési lehetőség	
nyomásmérő és sebességmérő óra		végtelenorsós tömlővezetés	
állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi		TLT hajtás	
szélesített kerék (400/60-15.5)		behúzási sebességmérő	
2 kerekes kivitel		balesetvédelmi burkolatok	
		szektoros vízágyú fúvókakészlettel	

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
110	450	522-1501	4-12	59-114	REFLEX

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!