


Alapfelszereltség:

hidraulikus kocsiemelés hátsó letalpalással	állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi
hidraulikus dobforgatás	szélesített kerék (400/60-15.5)
hidraulikus vonószem-magasságállítás	2 kerekes kivitel
MA-RAIN 56 öntözőszámítógép napelemmel és GSM modullal	szektoros vízágyú fúvókakészlettel
	balesetvédelmi burkolatok
betáp elzárószelep (MA-RAIN 56 vezérléssel)	flexibilis csatlakozótömlő
betáp szűrő	hidraulikus rögzítőtalpak
tűzihorganyzott alváz	kétoldali vízbetáp
forgózsámolyos dob	automata leállítás a kocsi beérkezésekor
turbinás hajtás	kézi és traktoros csévélési lehetőség
olajfürdős lassítómű 4 fokozatú sebességváltóval és fékekkel	végtelenorsós tömlővezetés
	TLT hajtás
söntágas sebesség-finombeállítás	behúzási sebességmérő
nyomásmérő óra, sebességmérő óra	speciális húzásbiztos polietilén tömlő

Csőátmérő (mm)	Csőhossz (m)	Vízigény (l/perc)	Nyomásigény (bar)	Munkaszélesség (m)	Vízágyú típusa
125	500	848-1774	4-12	70-128	EXPLORER

A felsorolt öntözőgépek készletről, azonnal elérhetők,
pontos árakért vegye fel a kapcsolatot értékesítő kollégáinkkal!
Szerezze be öntözőgépét még 2025-ös árakon!