



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú
G2 75/300	75 mm	300 m	Sime ROYAL

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 1 sebességes G1.1-nél, 3 sebességes G1 és G2 modelleknél, automatikus hajtásszétkapcsolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávvá.
- Mechanikus kocsiemelés és támasztóláb.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – vízbetáplálás a turbina felől.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- Irrimatic B vezérlő hidraulikus betáppal.
- Dupla napelem.
- Vízbetápszűrő.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú
G4 90/400	90 mm	400 m	Sime REFLEX

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IRRIMOP ID4 PLATINUM vezérlő hidraulikus betáppal.
- Dupla napelem.
- Vízbetápszűrő.
- Kocsi-tömlő rugalmas csatlakozás.
- 4 kerekes öntözőkocsi.
- Hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsiemelés.
- Megerősített alváz.
- Nagyobb korona (50X40 M8,5).
- Sprinkler kiemelés (40 cm).
- Szélesített kerék az alvázon (mod. 11.5/80-15.3 pr16 6F).
- Vas nehezék szett (20+20 kg) kocsihoz.
- Védőfestés-galvanizált keret + alkatrészek.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú
G4 90/440	90 mm	440 m	Sime REFLEX

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávvá.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IRRIMATIC B vezérlő hidraulikus betáppal
- Dupla napelem.
- Vízbetápszűrő.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú
G4 90/440	90 mm	440 m	Sime REFLEX

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávvál.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IRRIMOP ID4 PLATINUM vezérlő hidraulikus betáppal.
- Dupla napelem.
- Vízbetápszűrő.
- GPS antenna.
- Szélesített kerék az alvázon (13.0/55 - 16 PR12 6F).
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú
G5 110/450	110 mm	450 m	Sime REFLEX

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömb csuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IRRIMOP ID4 PLATINUM vezérlő hidraulikus betáppal.
- Dupla napelem.
- Vízbetápszűrő.
- GPS antenna.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Kimeneti szelep.
- 4 kerekos öntözőkocsi.
- Hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsikiemelés.
- Világítás szett.
- Jelzőfény.
- Szélesített kerék az alvázon (400/60-15,5 TL14).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú
G5 110/450	110 mm	450 m	Sime REFLEX

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömb csuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IRRIMOP ID4 PLATINUM vezérlő hidraulikus betáppal.
- Dupla napelem.
- Vízbetápszűrő.
- Kocsi tömlő rugalmas csatlakozással.
- 4 kerekes öntözőkocsi.
- Hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsiemelés.
- Megerősített alváz.
- Világítás szett.
- Jelzőfény.
- Nagyobb korona (50X40 M8,5).
- Sprinkler kiemelés (40 cm).
- Szélesített kerék az alvázon (mod. 400/60-15.5 pr14 6F).
- Vas nehezék szett (20+20 kg) kocsihoz.
- Védőfestés-galvanizált keret + alkatrészek.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú
G5 110/500	110 mm	500 m	KOMET TWIN 140 ULTRA

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömb csuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IRRIMOP ID4 PLATINUM vezérlő hidraulikus betáppal.
- Dupla napelem.
- Vízbetápszűrő.
- Kocsi tömlő rugalmas csatlakozással.
- 4 kerekes öntözőkocsi.
- Hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsiemelés.
- Megerősített alváz.
- Sprinkler kiemelés (40 cm).
- Alacsonyabb tömlővezető.
- Szélesített kerék az alvázon (mod. 400/60-15.5 pr14 6F).
- Védőfestés-galvanizált keret + alkatrészek.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú
G5 110/540	110 mm	540 m	Sime REFLEX

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömb csuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IRRIMOP ID4 PLATINUM vezérlő hidraulikus betáppal.
- Dupla napelem.
- Vízbetápszűrő.
- GPS antenna.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Kimeneti szelep.
- 4 kerekes öntözőkocsi.
- 3 karos hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsikiemelés.
- Világítás szett.
- Jelzőfény.
- Víztelenítő kompresszor G5-höz.
- Szélesített kerék az alvázon (400/60-15,5 TL14).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú
G5S 110/600	110 mm	600 m	Sime REFLEX

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IRRIMOP ID4 PLATINUM vezérlő hidraulikus betáppal.
- Dupla napelem.
- Vízbetápszűrő.
- GPS antenna.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Kimeneti szelep.
- 4 kerekes öntözőkocsi.
- 3 karos hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsikiemelés.
- Világítás szett.
- Jelzőfény.
- Víztelenítő kompresszor G5S-hez.
- Szélesített kerék az alvázon (400/60-15,5 TL14).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú
G6 125/500	125 mm	500 m	Sime REFLEX

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömb-csuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IRRIMOP ID4 PLATINUM vezérlő hidraulikus betáppal.
- Dupla napelem.
- GPS antenna.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti szelep.
- 4 kerekes öntözőkocsi.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- 3 karos hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsiemelés.
- Jelzőfény.
- Világítás szett.
- Víztelenítő kompresszor (10 000 l-es).